

Dikey Silindirik Süt Soğutma Tankları 100-2000 Lt



Süt Soğutma tankları 38°C-43°C ortam sıcaklığında her bir sağıcı 35°C'den 4°C'ye 3 saatin altında soğutma imkanı sağlayan tanklardır. Tanklar manuel ve otomatik kumandalı olarak üretilmektedir.

SÜT SOĞUTMA TANKLARI

Milkol süt soğutma tankları dikey ve yatay silindirik olarak 100 Lt den 10.000 Lt ye kadar üretilmektedir.

GÖVDE KONSTRÜKSİYONU

- Tank malzemesi AISI 304 paslanmaz çelik
- Rolbont soğutucu yüzey
- Çevreye duyarlı poliüretan ızalasyon
- Menhol kapaklı (Silindirik modellerde)
- CIP yıkama başlıklı
- Ayarlanabilir vidalı ayaklı
- Boşaltma kolaylığı ve DN 50 çıkış vanası

SÜT SOĞUTMA ÜNİTESİ

- Hermetik "Tecumseh " marka kompresör
- Doğrudan genişmeli evaporatör
- Düşük süt seviyelerinde dahi buzlanmayan soğutma sistemi
- R 404A veya R22 soğutma gazı
- ISO 5708 2BII sınıfı

ELEKTRİK - ELEKTRONİK ÜNİTESİ

- Çalıştırma butonları ve standart erkek fişli besleme kabloları
- Süt sıcaklığı kontrolü
- Dijital sıcaklık göstergesi
- Karıştırma programları
- Otomatik yıkama programı (Otomatik yıkamalı tanklar için)
- Kompresör ve iç aksamlar için termik koruma
- 220 V 50Hz monofaze veya 380 V 50Hz trifaze besleme

OTOMATİK YIKAMA CIP (Otomatik yıkamalı tanklar için)

- Ekonomik su ve deterjan tüketimi
- Döner püskürtme başlığı sayesinde etkin yıkama sistemi
- Deterjan tankı
- Dozaj pompası