

# Dikey Silindirik Süt Soğutma Tankları 100-2000 Lt



Süt Soğutma tankları 38°C-43°C ortam sıcaklığında her bir sağıcı 35°C'den 4°C'ye 3 saatin altında soğutma imkanı sağlayan tanklardır. Tanklar manuel ve otomatik kumandalı olarak üretilmektedir.

## SÜT SOĞUTMA TANKLARI

Milkol süt soğutma tankları dikey ve yatay silindirik olarak 100 Lt den 10.000 Lt ye kadar üretilmektedir.

### GÖVDE KONSTRÜKSİYONU

- Tank malzemesi AISI 304 paslanmaz çelik
- Rolbont soğutucu yüzey
- Çevreye duyarlı poliüretan ızalasyon
- Menhol kapaklı ( Silindirik modellerde)
- CIP yıkama başlıklı
- Ayarlanabilir vidalı ayaklı
- Boşaltma kolaylığı ve DN 50 çıkış vanası

### SÜT SOĞUTMA ÜNİTESİ

- Hermetik "Tecumseh " marka kompresör
- Doğrudan genişmeli evaporatör
- Düşük süt seviyelerinde dahi buzlanmayan soğutma sistemi
- R 404A veya R22 soğutma gazı
- ISO 5708 2BII sınıfı

### ELEKTRİK - ELEKTRONİK ÜNİTESİ

- Çalıştırma butonları ve standart erkek fişli besleme kabloları
- Süt sıcaklığı kontrolü
- Dijital sıcaklık göstergesi
- Karıştırma programları
- Otomatik yıkama programı ( Otomatik yıkamalı tanklar için)
- Kompresör ve iç aksamlar için termik koruma
- 220 V 50Hz monofaze veya 380 V 50Hz trifaze besleme

### OTOMATİK YIKAMA CIP ( Otomatik yıkamalı tanklar için )

- Ekonomik su ve deterjan tüketimi
- Döner püskürtme başlığı sayesinde etkin yıkama sistemi
- Deterjan tankı
- Dozaj pompası